



BUCHA ISOLADA - TBUI

ACESSÓRIO

Características e aplicação:

De 2" a 1 1/2", fabricada em ferro nodular ou alumínio sextavado.

De 2" a 4", fabricada em ferro ou alumínio nodular oitavado.

Todas com anel isolante de baquelite.

Acabamento:

Galvanizada eletroliticamente (GE), galvanizadas à fogo (GF) ou alumínio (A).

Indicadas para proteção e isolamento de cabos e fios na fixação de eletrodutos à caixa.



Codificação

TBUI/x-ay

x = Tipo de Material

GE - Ferro Galv. Eletrolítico

GF - Ferro Galv. a Fogo


A - Alumínio

y = Tipo Rosca

B = BSP

N = NPT

CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM mm	
		A	B
TBUI /x-1y	1/2"	27	14
TBUI /x-2y	3/4"	36	16
TBUI /x-3y	1"	43	18
TBUI /x-4y	1.1/4"	55	20
TBUI /x-5y	1.1/2"	65	22
TBUI /x-6y	2"	75	23
TBUI /x-7y	2.1/2"	88	24
TBUI /x-8y	3"	108	31
TBUI /x-10y	4"	135	31



Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.